Algorithms for the automated correction of vertical drift in eye tracking data

Jon W. Carr, Valentina N. Pescuma, Michele Furlan, Maria Ktori, and Davide Crepaldi

*International School for Advanced Studies
Trieste, Italy*

The problem

C'era una volta un vecchio asino che aveva lavorato sodo per tutta la vita. Ormai non era più capace di portare pesi e si stancava facilmente, per questo il suo padrone aveva deciso di relegarlo in un angolo della stalla ad aspettare la morte. L'asino però non voleva trascorrere così gli ultimi anni della sua vita. Decise di andarsene a Brema, dove sperava di poter vivere facendo il musicista. Si era incamminato da poco quando incontrò un cane, magro e ansimante. "Come mai hai il fiatone?" gli chiese. "Sono dovuto scappare in tutta fretta per salvare la pelle" gli rispose il cane. "Il mio padrone voleva uccidermi, perché ora che sono vecchio non gli servo più".

Prior work

Computer science literature

Abdulin & Komogortsev (2015)

Beymer & Russell (2005)

Carl (2013)

Hyrskykari (2006)

Lima Sanches et al. (2015)

Martinez-Gomez et al. (2012)

Mishra et al. (2012)

Yamaya et al. (2017)

Behavior Research Methods

Cohen (2013)

Schroeder (in prep.)

Špakov et al. (2019)

Zhang & Hornof (2011)

Dissertations

Lohmeier (2015)

Nüssli (2011)

+ probably many other ad-hoc, in-house solutions

Two goals

1. Systematically review drift correction algorithms to provide guidance to researchers about how they work, when they should be used, and what their limitations are
2. Lay a solid foundation for future work on drift correction by constraining the problem domain, delimiting the core algorithms, and benchmarking their performance

The algorithms

● attach

● chain

● cluster

● compare

● merge

● regress

● segment

● split

● stretch

● warp

The algorithms

● attach

● chain

● regress

● warp

The algorithms

- **attach** *baseline algorithm*
- **chain** *absolute-positional algorithm*
- **regress** *relative-positional algorithm*
- **warp** *sequential algorithm*

The algorithms

attach

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore.

chain

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore.

regress

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore.

warp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore.

attach as a baseline

The algorithms

attach

chain

regress

warp

*Performance on
simulated data*

Distortion parameters

Noise

Slope

Shift

Vertical drift

Regression parameters

Within-line regression

Between-line regression

Simulation results

Simulation results

Phenomena that the algorithms are invariant to

*Performance on
natural data*

Performance on natural data

Example trial by an adult

Original data

C'era una volta un vecchio asino che aveva lavorato sodo per tutta la vita. Ormai non era più capace di portare pesi e si stancava facilmente, per questo il suo padrone aveva deciso di relegarlo in un angolo della stalla ad aspettare la morte. L'asino però non voleva trascorrere così gli ultimi anni della sua vita. Decise di andarsene a Brema, dove sperava di poter vivere facendo il musicista. Si era incamminato da poco quando incontrò un cane, magro e ansimante. "Come mai hai il fiato?" gli chiese. "Sono dovuto scappare in tutta fretta per salvare la pelle" gli rispose il cane. "Il mio padrone voleva uccidermi, perché sono vecchio non gli servo più".

attach

C'era una volta un vecchio asino che aveva lavorato sodo per tutta la vita. Ormai non era più capace di portare pesi e si stancava facilmente, per questo il suo padrone aveva deciso di relegarlo in un angolo della stalla ad aspettare la morte. L'asino però non voleva trascorrere così gli ultimi anni della sua vita. Decise di andarsene a Brema, dove sperava di poter vivere facendo il musicista. Si era incamminato da poco quando incontrò un cane, magro e ansimante. "Come mai hai il fiato?" gli chiese. "Sono dovuto scappare in tutta fretta per salvare la pelle" gli rispose il cane. "Il mio padrone voleva uccidermi, perché sono vecchio non gli servo più".

chain

C'era una volta un vecchio asino che aveva lavorato sodo per tutta la vita. Ormai non era più capace di portare pesi e si stancava facilmente, per questo il suo padrone aveva deciso di relegarlo in un angolo della stalla ad aspettare la morte. L'asino però non voleva trascorrere così gli ultimi anni della sua vita. Decise di andarsene a Brema, dove sperava di poter vivere facendo il musicista. Si era incamminato da poco quando incontrò un cane, magro e ansimante. "Come mai hai il fiato?" gli chiese. "Sono dovuto scappare in tutta fretta per salvare la pelle" gli rispose il cane. "Il mio padrone voleva uccidermi, perché sono vecchio non gli servo più".

Gold standard manual correction

C'era una volta un vecchio asino che aveva lavorato sodo per tutta la vita. Ormai non era più capace di portare pesi e si stancava facilmente, per questo il suo padrone aveva deciso di relegarlo in un angolo della stalla ad aspettare la morte. L'asino però non voleva trascorrere così gli ultimi anni della sua vita. Decise di andarsene a Brema, dove sperava di poter vivere facendo il musicista. Si era incamminato da poco quando incontrò un cane, magro e ansimante. "Come mai hai il fiato?" gli chiese. "Sono dovuto scappare in tutta fretta per salvare la pelle" gli rispose il cane. "Il mio padrone voleva uccidermi, perché sono vecchio non gli servo più".

regress

C'era una volta un vecchio asino che aveva lavorato sodo per tutta la vita. Ormai non era più capace di portare pesi e si stancava facilmente, per questo il suo padrone aveva deciso di relegarlo in un angolo della stalla ad aspettare la morte. L'asino però non voleva trascorrere così gli ultimi anni della sua vita. Decise di andarsene a Brema, dove sperava di poter vivere facendo il musicista. Si era incamminato da poco quando incontrò un cane, magro e ansimante. "Come mai hai il fiato?" gli chiese. "Sono dovuto scappare in tutta fretta per salvare la pelle" gli rispose il cane. "Il mio padrone voleva uccidermi, perché sono vecchio non gli servo più".

warp

C'era una volta un vecchio asino che aveva lavorato sodo per tutta la vita. Ormai non era più capace di portare pesi e si stancava facilmente, per questo il suo padrone aveva deciso di relegarlo in un angolo della stalla ad aspettare la morte. L'asino però non voleva trascorrere così gli ultimi anni della sua vita. Decise di andarsene a Brema, dove sperava di poter vivere facendo il musicista. Si era incamminato da poco quando incontrò un cane, magro e ansimante. "Come mai hai il fiato?" gli chiese. "Sono dovuto scappare in tutta fretta per salvare la pelle" gli rispose il cane. "Il mio padrone voleva uccidermi, perché sono vecchio non gli servo più".

Example trial by a child

Original data

attach

chain

Gold standard manual correction

regress

warp

Accuracy against the gold standard

Improvement over no drift correction

Conclusions

1. No silver bullet – some work will still be required to clean multiline reading data
2. We have provided a systematic comparison of the major algorithms, which should give researchers more confidence in using these methods
3. We have laid a solid foundation for future work in this area by unifying a disparate literature under a single framework

Get the preprint here:

doi.org/fdfj

eyekit

<https://github.com/jwcarr/eyekit>

popEye

<https://github.com/sascha2schroeder/popEye>

References

- Abdulin, E. R., & Komogortsev, O. V. (2015). Person verification via eye movement-driven text reading model. In 2015 IEEE 7th International Conference on Biometrics Theory, Applications and Systems.
- Beymer, D., & Russell, D. M. (2005). WebGazeAnalyzer: A system for capturing and analyzing web reading behavior using eye gaze. In CHI '05 extended abstracts on Human Factors in Computing Systems (pp. 1913–1916). New York, NY: Association for Computing Machinery.
- Carl, M. (2013). Dynamic programming for re-mapping noisy fixations in translation tasks. *Journal of Eye Movement Research*, 6(2), 5.
- Cohen, A. L. (2013). Software for the automatic correction of recorded eye fixation locations in reading experiments. *Behavior Research Methods*, 45, 679–683.
- Hyrskykari, A. (2006). Utilizing eye movements: Overcoming inaccuracy while tracking the focus of attention during reading. *Computers in Human Behavior*, 22, 657–671.
- Lima Sanches, C., Kise, K., & Augereau, O. (2015). Eye gaze and text line matching for reading analysis. In Adjunct proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (pp. 1227–1233). New York, NY: Association for Computing Machinery.
- Lohmeier, S. (2015). Experimental evaluation and modelling of the comprehension of indirect anaphors in a programming language (Master's thesis). Technische Universität Berlin.
- Martinez-Gomez, P., Chen, C., Hara, T., Kano, Y., & Aizawa, A. (2012). Image registration for text-gaze alignment. In Proceedings of the 2012 ACM International Conference on Intelligent User Interfaces (pp. 257–260). New York, NY: Association for Computing Machinery.
- Mishra, A., Carl, M., & Bhattacharyya, P. (2012). A heuristic-based approach for systematic error correction of gaze data for reading. In Proceedings of the First Workshop on Eye-tracking and Natural Language Processing (pp. 71–80). Mumbai, India: The COLING 2012 Organizing Committee.
- Nüssli, M.-A. (2011). Dual eye-tracking methods for the study of remote collaborative problem solving (Doctoral dissertation). École Polytechnique Fédérale de Lausanne.
- Palmer, C., & Sharif, B. (2016). Towards automating fixation correction for source code. In Proceedings of the 9th biennial ACM Symposium on Eye Tracking Research & Applications (pp. 65–68). New York, NY: Association for Computing Machinery.
- Schroeder, S. (in prep.). popEye – An R package to analyse eye movement data from reading experiments. GitHub repository, <https://github.com/sascha2schroeder/popEye>
- Špakov, O., Istance, H., Hyrskykari, A., Siirtola, H., & Rähä, K.-J. (2019). Improving the performance of eye trackers with limited spatial accuracy and low sampling rates for reading analysis by heuristic fixation-to-word mapping. *Behavior Research Methods*, 51, 2661–2687.
- Yamaya, A., Topić, G., & Aizawa, A. (2017). Vertical error correction using classification of transitions between sequential reading segments. *Journal of Information Processing*, 25, 100–106.
- Zhang, Y., & Hornof, A. J. (2011). Mode-of-disparities error correction of eye-tracking data. *Behavior Research Methods*, 43(3), 834–842.